

Deckeneinbaulautsprecher

UD-6/T



Leicht und schnell zu installierender 22 cm Deckeneinbaulautsprecher in pulverbeschichteter Ganzmetallausführung. Zweiteilig mit Bajonettverschluss Abdeckgitter und "snap in" Deckenmontagering. 6 Watt Nennleistung. Hoher Wirkungsgrad, 95 db/1W/1m. Frequenzgang 80 Hz bis 18 kHz für hohe Sprachverständlichkeit bei gleichzeitig natürlicher Musikkwiedergabe. Empfindlichkeit durch 3 Leistungsabgriffe (6,3 und 1,5 W) anzupassen. Anschluss mit schraublosen Klemmkontakten. Zubehör: Feuertopf FD-6

Technische Daten

Artikel Nr.	150618
Nennleistung	6 W
Abgriffe	6W - 3W - 1,5W
Frequenzgang	80 - 18.000 Hz
Wirkungsgrad 1W/1m	95 dB
Schalldruck Max/1m	103 dB
Abstrahlwinkel	170°
Maße, mm	Ø 220 X Tiefe 100
Deckenausschnitt, mm	Ø 197
Farbe	weiss, RAL 9010
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
LS-Anschluss	Klemmkontakte
Gewicht netto	1,3 Kg

Als Zubehör lieferbar:

Feuertopf FD-6
Artikel Nr.: 150110/6

